

АХМК

Алюминиевый силовой кабель

0.6/1 (1.2) kV



Для прокладки внутри и вне помещений.



Стандарты	SFS 5800:2017, SS 424 14 18:2007, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section E and O
Реакция на огонь	Eca
Проводник	16...25 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила круглого сечения (IEC 60228 класс 2) 35...300 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила секторного сечения (IEC 60228 класс 2)
Изоляция	УФ-устойчивый XLPE
Маркировка жил	желто-зеленый, коричневый, черный, серый желто-зеленый, синий, коричневый, черный, серый
Наружная оболочка	УФ-защитная смесь ПВХ , черный
Размер	4x35 S
Код продукта	1116332
Напряжение	0.6/1 (1.2) kV
Номинальный наружный диаметр кабеля, мм	22
Номинальный вес кабеля, кг/км	635
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм	268
Минимальный радиус изгиба при окончательной установке, мм	188
Макс. растягивающее усилие при монтаже с помощью натяжного ушка, кН	2.1
Максим сопротивление постоянному току при 20 °C, Ом/км	0.868
Минимальная температура кабеля при монтаже °C	-20
Макс. рабочая температура жилы °C	90
Макс. температура жилы при коротком замыкании, макс. 5 с °C	250
Стандартная упаковка m	Катушка 1000
Номер электричества	6410006262090
EAN-код	6410006262090

