

АХМК

Алюминиевый силовой кабель

0.6/1 (1.2) kV



Для прокладки внутри и вне помещений.



Стандарты	SFS 5800:2017, SS 424 14 18:2007, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section E and O
Реакция на огонь	Eca
Проводник	16...25 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила круглого сечения (IEC 60228 класс 2) 35...300 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила секторного сечения (IEC 60228 класс 2)
Изоляция	УФ-устойчивый XLPE
Маркировка жил	желто-зеленый, коричневый, черный, серый желто-зеленый, синий, коричневый, черный, серый
Наружная оболочка	УФ-защитная смесь ПВХ , черный
Размер	4x240 S
Код продукта	1116359
Напряжение	0.6/1 (1.2) kV
Номинальный наружный диаметр кабеля, мм	53
Номинальный вес кабеля, кг/км	3679
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм	633
Минимальный радиус изгиба при окончательной установке, мм	443
Макс. растягивающее усилие при монтаже с помощью натяжного ушка, кН	14.4
Максим сопротивление постоянному току при 20 °С, Ом/км	0.125
Минимальная температура кабеля при монтаже °С	-20
Макс. рабочая температура жилы °С	90
Макс. температура жилы при коротком замыкании, макс. 5 с °С	250
Стандартная упаковка m	Катушка 500
Номер электричества	6410006262168
EAN-код	6410006262168

