

АХМК

Алюминиевый силовой кабель

0.6/1 (1.2) kV



Для прокладки внутри и вне помещений.



| | |
|---|---|
| Стандарты | SFS 5800:2017, SS 424 14 18:2007, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section E and O |
| Реакция на огонь | Eca |
| Проводник | 16...25 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила круглого сечения (IEC 60228 класс 2) 35...300 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила секторного сечения (IEC 60228 класс 2) |
| Изоляция | УФ-устойчивый XLPE |
| Маркировка жил | желто-зеленый, коричневый, черный, серый желто-зеленый, синий, коричневый, черный, серый |
| Наружная оболочка | УФ-защитная смесь ПВХ , черный |
| Размер | 4x25 S |
| Код продукта | 1701199 |
| Напряжение | 0.6/1 (1.2) kV |
| Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | 22 |
| Номинальный вес кабеля, кг/км | 517 |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм | 266 |
| Минимальный радиус изгиба при окончательной установке, мм | 186 |
| Макс. растягивающее усилие при монтаже с помощью натяжного ушка, кН | 1.5 |
| Максим сопротивление постоянному току при 20 °C, Ом/км | 1,20 |
| Минимальная температура кабеля при монтаже °C | -20 |
| Макс. рабочая температура жилы °C | 90 |
| Макс. температура жилы при коротком замыкании, макс. 5 с °C | 250 |
| Стандартная упаковка m | Катушка 500 |
| Номер электричества | 6410006262731 |
| EAN-код | 6410006262731 |

