

АХМК

Алюминиевый силовой кабель

0.6/1 (1.2) kV



Для прокладки внутри и вне помещений.



Стандарты	SFS 5800:2017, SS 424 14 18:2007, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section E and O
Реакция на огонь	Eca
Проводник	1 x 185 - 800 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила круглого сечения (IEC 60228 класс 2) 16...25 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила круглого сечения (IEC 60228 класс 2) 35...300 mm ² - многопроволочная алюминиевая жила секторного сечения (IEC 60228 класс 2)
Изоляция	УФ-устойчивый XLPE
Маркировка жил	желто-зеленый, коричневый, черный, серый желто-зеленый, синий, коричневый, черный, серый
Наружная оболочка	УФ полиэтилен , черный
Размер	5x16 S
Код продукта	1116340
Напряжение	0.6/1 (1.2) kV
Номинальный наружный диаметр кабеля, мм	21
Номинальный вес кабеля, кг/км	468
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм	248
Минимальный радиус изгиба при окончательной установке, мм	173
Макс. растягивающее усилие при монтаже с помощью натяжного ушка, кН	1.2
Максим сопротивление постоянному току при 20 °C, Ом/км	1.91
Минимальная температура кабеля при монтаже °C	-20
Макс. рабочая температура жилы °C	90
Макс. температура жилы при коротком замыкании, макс. 5 с °C	250
Стандартная упаковка m	Катушка 500
Номер электричества	6410006262755

EAN-код

6410006262755

