

EQLQ LiteRex BK

Монтажный кабель HF

450/750 V



Кабели предназначены для стационарной прокладки внутри и снаружи помещений. Не для заливки бетоном или в грунт. Там, где требуется экранированный, защищённый от УФ-излучения кабель.

Стандарты	SS 424 02 19-6:2014
Реакция на огонь	Dca-s2,d2,a2
Проводник	Однопроволочная, круглая, медная жила, IEC 60228 класс гибкости 1
Изоляция	Безгалогенный полиолефиновый компаунд
Маркировка жил	Желто-зеленый, синий, коричневый Желто-зеленый, синий, коричневый, черный Желто-зеленый, синий, коричневый, черный, серый
Наружная оболочка	Безгалогенный компаунд на основе полиолефинов, белого цвета с защитой от УФ излучения, белый
Размер	5G1,5
Код продукта	1254915
Напряжение	450/750 V
Номинальный наружный диаметр кабеля, мм	10
Номинальный вес кабеля, кг/км	147
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм	100
Минимальный радиус изгиба при окончательной установке, мм	30
Макс. растягивающее усилие при монтаже с помощью натяжного ушка, кН	0.38
Максим сопротивление постоянному току при 20 °C, Ом/км	12.1
Минимальная температура кабеля при монтаже °C	-15
Макс. рабочая температура жилы °C	70
Макс. температура жилы при коротком замыкании, макс. 5 с °C	160
Стандартная упаковка m	Пакет 50
Номер электричества	6438176227756
EAN-код	6438176227756

