


Кабель монтажный ММЖ 4x1,5 N

Для прокладки внутри и вне помещений. Не предназначен для прокладки в земле.



| | |
|---------------------------------|--|
| Класс пожаробезопасности | F2 |
| Проводник | Однопроволочная круглая медная жила 1,5...2,5 мм ² Многопроволочная круглая медная жила 6...25 мм ² |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Маркировка | Согласно HD 308 S2 |
| Заполнитель | Экструдированный компаунд |
| Outer sheath | ПВХ пластикат белого цвета с защитой от УФ излучения |

Количество и сечение жил: 4x1,5 N
Код Reka: 1102007--ru
Стандартная длина поставки, м и тип барабана: 100 м бухта

| | |
|--|-----------|
| Напряжение, В | 300/500 В |
| Диаметр, мм | 10 |
| Вес, кг/км | 140 |
| Минимальная температура при прокладке, °C | -15 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °C | +70 |
| Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящей жилы при коротком замыкании, °C (не более 5 сек) | +160 |
| Тип продукции | 04 068 32 |
| GTIN code | |



Загружено с www.rekakabel.ru 21.8.2018. Обращаем внимание, что информация о продукции может изменяться.