


## Кабель монтажный ММЖ 4x1,5 N

Для прокладки внутри и вне помещений. Не предназначен для прокладки в земле.



<b>Класс пожаробезопасности</b>	F2
<b>Проводник</b>	Однопроволочная круглая медная жила 1,5...2,5 мм <sup>2</sup> Многопроволочная круглая медная жила 6...25 мм <sup>2</sup>
<b>Изоляция</b>	ПВХ пластикат
<b>Маркировка</b>	Согласно HD 308 S2
<b>Заполнитель</b>	Экструдированный компаунд
<b>Outer sheath</b>	ПВХ пластикат белого цвета с защитой от УФ излучения

Количество и сечение жил: 4x1,5 N

Код Reka: 1102007-1-ru

Стандартная длина поставки, м и тип барабана: 1000 K7

<b>Напряжение, В</b>	300/500 В
<b>Диаметр, мм</b>	10
<b>Вес, кг/км</b>	140
<b>Минимальная температура при прокладке, °C</b>	-15
<b>Максимальная рабочая температура жилы, °C</b>	+70
<b>Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящей жилы при коротком замыкании, °C (не более 5 сек)</b>	+160
<b>Тип продукции</b>	04 568 32
<b>GTIN code</b>	



Загружено с [www.rekakabel.ru](http://www.rekakabel.ru) 21.8.2018. Обращаем внимание, что информация о продукции может изменяться.