

Кабель силовой экранированный АЕМСМК 3x185/57

Кабель силовой экранированный.
Для прокладки внутри и вне помещений.



Особые свойства	Защищен от электромагнитных помех EN 50289-1-6
Класс пожаробезопасности	F4В
Проводник	16 мм ² круглая алюминиевая жила (IEC 60228 класс 2) 25...300 мм ² многопроволочная алюминиевая секторная жила (IEC 60228 класс 2)
Изоляция	ПВХ пластикат
Маркировка	Трехжильные: коричневый, черный, серый Четырехжильные: синий, коричневый, черный, серый

Заполнитель	Экструдированный безгалогенный компаунд
Медный экран	Медные проволоки и медная связывающая лента в качестве заземляющего проводника
Металлический экран	Медная лента
Outer sheath	ПВХ пластикат черного цвета

Количество и сечение жил: 3x185/57

Код Reka: 1700041--ru

Стандартная длина поставки, м и тип барабана: 500 K20

Напряжение, В	0,6/1 (1.2) кВ
Диаметр, мм	47
Вес, кг/км	3250
Минимальная температура при прокладке, °C	-15
Максимальная рабочая температура жилы, °C	+70
Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящей жилы при коротком замыкании, °C (не более 5 сек)	+160
Тип продукции	06 223 15
GTIN code	