

Кабель силовой экранированный АЕМСМК 4x50/16

Кабель силовой экранированный.
Для прокладки внутри и вне помещений.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Особые свойства | Защищен от электромагнитных помех EN 50289-1-6 |
| Класс пожаробезопасности | F4В |
| Проводник | 16 мм ² круглая алюминиевая жила (IEC 60228 класс 2) 25...300 мм ² многопроволочная алюминиевая секторная жила (IEC 60228 класс 2) |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Маркировка | Трехжильные: коричневый, черный, серый Четырехжильные: синий, коричневый, черный, серый |

| | |
|----------------------------|--|
| Заполнитель | Экструдированный безгалогенный компаунд |
| Медный экран | Медные проволоки и медная связывающая лента в качестве заземляющего проводника |
| Металлический экран | Медная лента |
| Outer sheath | ПВХ пластикат черного цвета |

Количество и сечение жил: 4x50/16
Код Reka: 1111803--ru
Стандартная длина поставки, м и тип барабана: 500 K16

| | |
|--|-------------------|
| Напряжение, В | 0,6/1 (1.2) кВ |
| Диаметр, мм | 31 |
| Вес, кг/км | 1300 |
| Минимальная температура при прокладке, °С | -15 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | +70 |
| Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящей жилы при коротком замыкании, °С (не более 5 сек) | +160 |
| Тип продукции | 06 030 30 |
| GTIN code | |

