

Кабель силовой экранированный АЕМСМК 4x300/88

Кабель силовой экранированный.
Для прокладки внутри и вне помещений.



Особые свойства	Защищен от электромагнитных помех EN 50289-1-6
Класс пожаробезопасности	F4В
Проводник	16 мм ² круглая алюминиевая жила (IEC 60228 класс 2) 25...300 мм ² многопроволочная алюминиевая секторная жила (IEC 60228 класс 2)
Изоляция	ПВХ пластикат
Маркировка	Трехжильные: коричневый, черный, серый Четырехжильные: синий, коричневый, черный, серый

Заполнитель	Экструдированный безгалогенный компаунд
Медный экран	Медные проволоки и медная связывающая лента в качестве заземляющего проводника
Металлический экран	Медная лента
Outer sheath	ПВХ пластикат черного цвета

Количество и сечение жил: 4x300/88

Код Reka: 1111810--ru

Стандартная длина поставки, м и тип барабана: 400 K22

Напряжение, В	0,6/1 (1.2) кВ
Диаметр, мм	65
Вес, кг/км	6350
Минимальная температура при прокладке, °С	-15
Максимальная рабочая температура жилы, °С	+70
Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящей жилы при коротком замыкании, °С (не более 5 сек)	+160
Тип продукции	06 224 88
GTIN code	

