

Кабель самонесущий для вертикальной прокладки ХМЈ 2х10+10

Специальный кабель для вертикальной прокладки. Применяется при замене старых кабелей для вертикальной прокладки в существующих монтажных трубах малого диаметра. Компактная конструкция пятижильных силовых кабелей ХМЈ и ХМЈ-НF позволяет заменять устаревшие однофазные кабельные сети.



Класс пожаробезопасности F2

Проводник	Круглая многопроволочная медная жила
Изоляция	Сшитый полиэтилен, XLPE
Маркировка	Согласно HD 308 S2
Заземляющий проводник	Два или четыре пучка медной проволоки (подсоединить перед эксплуатацией)

Outer sheath

ПВХ пластикат белого цвета с защитой от УФ излучения

Количество и сечение жил: 2x10+10

Код Reka: 1702818--ru

Стандартная длина поставки, м и тип барабана: 1000 K9

Напряжение, В	450/750 В
Диаметр, мм	14.0
Вес, кг/км	400
Минимальная температура при прокладке, °C	-15
Максимальная рабочая температура жилы, °C	+70
Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящей жилы при коротком замыкании, °C (не более 5 сек)	+160
Тип продукции	06 262 03
GTIN code	